

項	品名・仕様
	日本ディエムシー株式会社
1	ユニバーサルマシンングセンタ DMU50
	ストロークX/Y/Z:500/450/400mm
	早送り速度:12m/min
	主軸回転数:20~8,000 1/min
	モータ出力:13/9kW(40/100%DC)
	主軸テーパ ISO40 DIN69871
	側面機械カバー、3D制御
2	DMU 50 パワーパック
	主軸回転数:20~10,000 1/min
	早送り速度:24m/min
	ピックアップタイプツールチェンジャー
	16本マガジンSK40
	X,Y,Z軸スケールフィードバック
3	3D NC制御装置 ハイデンハイン ITNC 530
	SmarT.NC操作モード搭載
4	モータ駆動NC回転傾斜テーブル(B&C軸)
	Φ630×500mm、最大積載荷重200kg
	同時5軸制御には対応不可
	NC制御角度割出し装置EA410との併設は不可
	油圧クランプシステム、スケールフィードバックシステム
	座標変換機能内蔵
5	主軸テーパBT40
	プル・スタットDIN規格69872対応
6	赤外線式タッチプローブ
	メーカー:Heidenhain TS640

7	工具測定装置 ハイデンハインTT130
	工具長と工具径の測定が可能
	洗浄エアブラスト機能付き、キャリブレーションツール付き
	ー固定テーブル:テーブル上に設置
	ー回転傾斜テーブル:ベースからサポート支持
8	4色表示灯
	ー赤:アラーム
	ー黄:オペレータ呼び出し
	ー緑:自動運転中
	ー青:段取りモード
9	外部エアブラスト(Mモードで切り替え可能)
10	スプレーガン
11	ハンドホイール
12	オペレーションモード4
	扉が開いた状態でのオペレータの介入許可
	チェックリストの提出が必要
13	操作盤用エアコンディショナー
14	機械仕様 60Hz
15	加工エリア右側の追加扉